

CONNECTBIRD Wireless LAN USB Set



CONNECTBIRD Wireless LAN USB Set – Eine erstklassige Netzwerk-Lösung, die dazu genutzt werden kann, zwei Computer zu verbinden. Sie können einfach Ihren Internetzugang, Drucker und Dateien ohne aufwendige Verkabelung teilen und müssen nicht mehr Kabel über Kabel in Ihrem Haus verlegen. Alles was Sie benötigen ist das Connectbird Wireless LAN Set mit einem Komplettpaket von zwei USB-Geräten. Auspacken, anschließen, loslegen. Jetzt neu von Fujitsu Siemens Computers.

- Kabellose Verbindung zwischen zwei PC oder Notebooks
- Sehr schnelle Verbindung bis zu 11 Mbit/s dank 802.11b Standard
- Kompakt und komfortabel
- Plug and play

Produkt Paket enthält:

- 2 USB Netzvorrichtungen
- 2 USB Anschlusskabel
- Halter zum Gebrauch bei Notebooks
- Treiber CD
- Handbuch

Technische Daten · CONNECTBIRD Wireless LAN USB Set

CONNECTBIRD Wireless LAN USB Set

Technische Spezifikationen

Beschreibung	Mini-size USB Adapter, 2.4 GHz Direct Spread Spectrum (DSSS) 802.11b, 11 Mbit wireless USB Adapter
Dimensionen (H x W x D)	20 x 55 x 70 mm
Kompatibilität	Mit Wi-Fi (WECA) zertifizierten Produkten (AP, card etc.)
Sicherheit	64/128 Bit Verschlüsselung
Host interface	USB V1.1 / 12 Mbit/s, Mini-Typ USB Stecker
Chipsatz	PRISM 2.5 chipset on board
Datenübertragungsrate	11, 5.5, 2 und 1 Mbit/s pro Kanal, auto fall-back
Netzspannung	5 VDC±5%, USB power
LED	Link status
Datenspeichergröße	128K x 16 SRAM, 128K x 8 flash ROM
RF Ausgangsleistung	15 dBm (max.)
Betriebstemperatur	0 ~ 55°C
Lagertemperatur	-20 ~ 80°C
Luftfeuchtigkeit	5 ~ 80°C (non-condensing)
Antenne	Zwei Omi-Antennen, gain = 1 dB (max.) , support receiving diversity
Reichweite	bis zu 30 m im Haus Bis zu 100 m draussen

Sensitivity

11 Mbit/s:	-85 dBm (max.)
5.5 Mbit/s:	-88 dBm (max.)
2 Mbit/s:	-89 dBm (max.)
1 Mbit/s:	-92 dBm (max.)

Stromverbrauch

TX < 350 mA
RX < 280 mA

Betriebskanal

4 für Frankreich
13 für Europa (ETSI)

Frequenz

2.457 - 2.472 GHz (France)
2.412 - 2.472 GHz (Rest of Europe (ETSI))

Einstellungen

CCK (11 Mbit/s, 5.5 Mbit/s)
DQPSK (2 Mbit/s)
DBPSK (1 Mbit/s)

Netzarchitektur

Unterstützt ad-hoc (peer-to-peer) und Infrastruktur
(Kommunikation zu verkabelten Netzwerken via Zugangs
Punkten)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 98 / 98 SE
Windows 2000
Windows Me
Windows XP

Handbuch

Erhältlich in Deutsch und Englisch

Published by
Fujitsu Siemens Computers AG

World Wide Web:
<http://www.fujitsu-siemens.ch>

All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved. Delivery subject to availability; right of technical modifications reserved.
All hardware and software names used are trade names or trademarks of their respective manufacturers.

Copyright ©
Fujitsu Siemens Computers AG, 03/2002

Company stamp